

ASX22

DESMOLDANTE (SEM SILICONE)

15.08.16

DESCRIÇÃO

ASX22 spray desmoldante e lubrificante sem silicone foi desenvolvido para tratamento de moldes de metal. Proporciona excelente desempenho na liberação de peças nos processos de injeção, compressão, sopro e fundição de termofixos, termoplásticos, borrachas e outras resinas. Uma única aplicação proporciona por vários ciclos, liberação total de peças limpas, acabamento brilhante, ângulos mais definidos, sem riscos, sem deformações e sem perda de peças. É indicado para desmoldagem de peças delicadas e intrincadas. Não mancha e não se transfere para a peça desmoldada. Resistente ao calor de até 260 °C. Não impede a adesão de colas e tintas nas peças desmoldadas.

APLICAÇÕES

Protege moldes e matrizes contra oxidação. Limpa, lubrifica e conserva plásticos, couros, borrachas, metais ferrosos e não ferrosos. Moldes para injetora de plásticos;

PROPRIEDADES

- Desmoldante de grande desempenho;
- Eficaz em temperaturas de -40 a 260°C;
- Alta resistência contra oxidação;
- Seguro, incolor e inodoro;
- Não interfere na pintura das peças injetadas.

MODO DE USAR

Agite bem a lata, mantenha-a na vertical e pulverize a uma distância entre 15-30 cm. Assegure ventilação adequada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto depois de aplicado	Película fina incolor
Propelente	Butano/Propano
Temperatura de Trabalho °C	-40 a 260°C

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Aerossóis com 400 mL em caixas com 12 unidades.