

# ASX23

## GALVANIZADOR A FRIO

15.08.16

### DESCRIÇÃO

**ASX23** spray galvanizador a frio é fácil de ser aplicado e de secagem rápida. Forma camada que adere aos metais por fusão eletroquímica impedindo o alastramento da ferrugem. Proporciona excepcional proteção anticorrosiva de alta resistência e longa duração. Pode ser aplicado sobre superfícies levemente enferrujadas, mas isentas de óleo ou tinta. O produto seca ao toque em 10 minutos, mas deve-se dar um tempo de 30 minutos entre cada demão. Várias camadas finas são mais eficazes do que uma camada grossa. A camada formada serve como fundo e aceita todos os tipos de tintas de acabamento.

### APLICAÇÕES

Estruturas e chapas metálicas, tanques e silos, torres, plataformas marítimas, antenas, portões, máquinas agrícolas e de construção, tubos e caixas enterradas, instalações em frigoríficos, geladeiras e máquinas de refrigeração, cordão de solda, cercas e pontes e todo material sujeito a corrosão.

### PROPRIEDADES

- Excelente proteção anticorrosiva;
- Alta resistência e longa duração;
- Resistente a mais de 1200 h em teste "Salt Spray";
- Fácil e prático de ser aplicado.

### MODO DE USAR

Agite bem a lata, mantenha-a na vertical e pressione o botão da válvula direcionando o jato sobre o local desejado. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor que acompanha a embalagem. Após cada aplicação 'limpe o bico invertendo a lata e pressionando ate sair só o propelente. Assegure ventilação adequada.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido pressurizado
Forma	Aerossol
Propelente	Butano/Propano
Aspecto e cor (película aplicada)	Película seca cinza
Base	Zinco micronizado e resinas especiais

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.