

ASX24

GRAXA LÍQUIDA MULTIFUNCIONAL

15.08.16

DESCRIÇÃO

ASX24 spray graxa de Lítio é um lubrificante multifuncional para mecanismos deslizantes. Tem boa penetração e lubrificação com forte aderência aos metais. É resistente a água e protege contra o desgaste e corrosão. Temperatura de trabalho entre - 30 e 150 °C. Fácil de aplicar em locais de difícil acesso dispensando a necessidade de pincel ou espátula.

APLICAÇÕES

Engrenagens e mecanismos abertos, rolamentos, mancais corrediços correntes, cabos de aço, guias e peças sujeitas a altas pressões, choques mecânicos e vibrações.

PROPRIEDADES

- Boa resistência à água doce ou salgada, soluções fracas alcalinas ou ácidas;
- Bom desempenho na faixa de temperatura de -35 a 200°C;
- Forte aderência aos metais;
- Ótima penetração;
- Protege contra o desgaste e a corrosão.

MODO DE USAR

Agite bem a lata, mantenha-a na vertical e pressione o botão da válvula direcionando o jato sobre o local desejado. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor que acompanha a embalagem. Assegure ventilação adequada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Graxa pressurizada
Forma	Aerossol
Propelente	Butano/Propano
Solubilidade em água	Insolúvel

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.