

ASX25

GRAXA DE LÍTIO COM MoS²

15.08.16

DESCRIÇÃO

ASX25 spray graxa de Lítio com MoS₂ é um lubrificante para uso geral. É aditivada (Bissulfeto de Molibdênio) que reduz o desgaste, aumenta a vida útil dos componentes e garante lubrificação de emergência em situações extremas. Tem grande penetração e facilidade de aplicação em locais de difícil acesso. Resiste altas cargas, choques mecânicos, lavagem por água e atmosferas marítimas ou industriais. Temperatura de trabalho na faixa de -30 a 150 °C e ponto de gota acima de 180 °C.

APLICAÇÕES

Lubrificação e proteção de mancais lisos com médias e altas rotações, rolamentos de motores elétricos, buchas, guias, pinos e articulações, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas, pequenas caixas de engrenagens, cubo de rodas, juntas estriadas, juntas de cardãs, fechaduras, pinos de capô, dobradiças domésticas e automotivas, correntes de motos e outros.

PROPRIEDADES

- Maior adesão e durabilidade;
- Ponto de gota acima de 180°C;
- Resistência à lavagem por água;
- Resistente a altas cargas.

MODO DE USAR

Agite antes de usar. Aplique o produto diretamente sobre a peça que necessita de tratamento. Durante a aplicação mantenha o tubo na posição vertical. Nos locais de difícil acesso utilize o prolongador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Graxa pressurizada
Forma	Aerossol
Propelente	Butano/Propano
Temperatura de Trabalho	- 30 a 150°C

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.