

ASX26

GRAXA BRANCA

15.08.16

DESCRIÇÃO

ASX26 spray graxa branca é um lubrificante multiaditivado para alto desempenho e múltiplas aplicações. Tem grande penetração e facilidade de ser usado em locais de difícil acesso. Possui excelente resistência antioxidante contra umidade e água salgada. Tem elevada estabilidade mecânica. Forma película aderente compatível com todos os metais, não ataca os anéis de vedação, resiste ao calor e suporta cargas elevadas. Tem ponto de gota acima de 170 °C e mantém lubridade por longos períodos na faixa de 0 a 130 °C.

APLICAÇÕES

Lubrificação geral automotiva e náutica, equipamentos agrícolas e terraplenagem. Proteção antióxido de conectores e conexões em redes aéreas de distribuição elétrica. É recomendado o seu uso em mancais simples, cabos e correntes, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens, fechaduras e pinos de capô, aparelhos esportivos, peças de bicicleta e outros.

PROPRIEDADES

- Resistência antioxidante;
- Resistência à lavagem por água;
- Suporta cargas elevadas;
- Ampla faixa de trabalho;
- Lubrificante de longa duração.

MODO DE USAR

Agite bem a embalagem e aplique sobre a superfície limpa, direcionando o jato para as partes a serem lubrificadas. Em locais de difícil acesso, use o prolongador que acompanha a embalagem. Assegure ventilação adequada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Graxa pressurizada
Forma	Aerossol
Propelente	Butano/Propano
Solubilidade	Insolúvel em água
Faixa de trabalho	0 a 130 °C

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.