

# ASX33

## LUBRIFICANTE SECO COM MOS<sup>2</sup>

15.08.16

### DESCRIÇÃO

**ASX33** spray lubrificante a seco é composto de óleos sintéticos aditivados com Bissulfeto de Molibdênio. Ao evaporar a parte volátil fica um filme seco, extremamente deslizante e redutor de atrito. A película formada tem longa duração sendo eficaz na faixa de temperatura entre -50 e +450 °C. Indicado principalmente para aplicação em locais de difícil acesso onde lubrificação com óleo e graxa não seja recomendado. É um produto de segurança para uso e manuseio.

### APLICAÇÕES

Correntes e guias, engrenagens e conexões roscadas, machos, pequenas correntes, hastes e pistões válvulas, gabaritos de montagem, montagens por interferência de engrenagens, articulações, anéis, mancais lisos, bronzinas, barramentos, colunas deslizantes, roscas sem fim, buchas e bielias, válvulas e registros, rolamentos, cabos de aço, trincos, travas, fechaduras e outros.

### PROPRIEDADES

- Evita engripamentos e aderência;
- Excelente resistência ao desgaste (elevado teor de Bissulfeto de Molibdênio);
- Faixa de temperaturas de trabalho: -50 a 450°C;
- Lubrificação com película seca - resistente a contaminantes;
- Resistente a cargas elevadas (até 7.000 kg/cm<sup>2</sup>).

### MODO DE USAR

Certifique-se de que as superfícies a serem tratadas estão limpas, secas e livres de contaminação de óleo. Agite bem a lata durante vários minutos. Mantenha-a na vertical e aplique uma camada fina e uniforme a uma distância entre 15-30 cm da superfície. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até o bico ficar limpo. A película estará seca ao toque após 2-3 minutos e completamente endurecida depois de 3 horas. Assegure ventilação adequada.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incolor
Forma	Aerossol
Propelente	Butano/Propano
Sólidos	Bissulfeto de molibdênio
Secagem ao toque	2 a 3 minutos
Secagem completa (20°C)	Aproximadamente 3 horas

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.