

# ASX34

## LUBRIFICANTE SECO COM PTFE

15.08.16

### DESCRIÇÃO

**ASX34** spray lubrificante a seco a base de PTFE é um lubrificante incolor, inodoro, atóxico, extremamente deslizante e redutor de atrito. A película formada tem longa duração sendo eficaz na faixa de temperatura entre - 70 e + 250 °C. Indicado principalmente para aplicação em locais de difícil acesso onde lubrificação com óleo e graxa não seja recomendado. Tem inúmeras aplicações na linha automotiva e pode ser usado em indústrias alimentícias e farmacêuticas sem risco de contaminações. É um produto de segurança para uso e manuseio.

### APLICAÇÕES

Correntes e guias, engrenagens e conexões rosqueadas, articulações, anéis, mancais, buchas e bielas, válvulas e registros, rolamentos, cabos de aço, canaletas de vidros de automóveis, antenas elétricas, trincos, travas, fechaduras, correntes, etc.

### PROPRIEDADES

- Antiaderente;
- Não tóxico;
- Insolúvel em água;
- Película limpa, fina, seca e incolor.

### MODO DE USAR

Agite bem a lata, mantenha-a na vertical e pressione o botão da válvula direcionando o jato sobre o local desejado. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor que acompanha a embalagem. Assegure ventilação adequada.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido pressurizado
Forma	Aerossol
Propelente	Butano/Propano
Aspecto (película aplicada)	Película seca incolor
Base	PTFE
Temperatura de Trabalho °C	- 70 a 250

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.