

# ASX36

## LUBRIFICANTE PARA PLACAS DE TORNO

15.08.16

### DESCRIÇÃO

**ASX36** spray lubrificante para placas de tornos é um produto sintético de cor clara para diversas aplicações. Tem grande resistência à oxidação e ataques químicos. A película formada protege contra desgastes, evita a formação de óxidos de ajuste e a tribo corrosão. Resiste a altas pressões, água, solventes e meios corrosivos. É compatível com todos os metais ferrosos e não ferrosos. Faixa de temperatura de trabalho de - 30 a 300 °C. Sua utilização facilita a montagem e desmontagem de peças em geral.

### APLICAÇÕES

Placas de tornos, pinos extratores, mancais de deslizamento, juntas articuladas, montagem de engrenagens, redutores, cabos, correntes, etc.

### PROPRIEDADES

- Alta resistência às pressões e meios corrosivos;
- Resistente a altas e baixas temperaturas;
- Resistente a ataques químicos;
- Proteção contra desgaste;
- Evita a tribo corrosão.

### MODO DE USAR

Agite bem a lata, mantenha-a na vertical e pressione o botão da válvula direcionando o jato sobre o local desejado. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor que acompanha a embalagem. Assegure ventilação adequada.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Graxa pressurizada
Forma	Aerossol
Propelente	Butano/Propano
Temperatura de Trabalho	- 30 a 300°C

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.