

ASX37

ÓLEO LUBRIFICANTE ATÓXICO

15.08.16

DESCRIÇÃO

ASX37 spray óleo lubrificante atóxico para lubrificação geral é um produto sintético isento de hidrocarbonetos minerais. Contém aditivos especiais que proporcionam lubrificação de alto desempenho evitando desgastes. Tem ótima resistência à oxidação, proteção anticorrosiva e estabilidade térmica. Lubrifica eficazmente e protege todos os tipos de rolamentos, correntes e esteiras transportadoras onde possa ocorrer um eventual contato com alimentos ou onde um lubrificante atóxico seja exigido.

APLICAÇÕES

Rolamentos, correntes, esteiras transportadoras, guias, engrenagens, articulações, anéis, barramentos, colunas deslizantes, roscas sem fim, buchas e bielas e outros. Especialmente indicado para Indústrias de fármacos, cosméticos e alimentos.

PROPRIEDADES

- Excelente penetração e proteção anticorrosiva;
- Coeficiente de fricção muito baixo;
- Intervalos de lubrificação ampliados;
- Película aderente resistente à lavagem por água.

MODO DE USAR

Agite bem a lata, mantenha-a na vertical e pressione o botão da válvula direcionando o jato sobre o local desejado. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor que acompanha a embalagem. Assegure ventilação adequada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incolor
Tipo de Base	Polialfaolefina (PAO)
Propelente purificado	Butano/Propano
Temperatura de Trabalho	-30 a 250°C
Viscosidade a 40°C cSt	150
Carga de Pressão	180 kg
Coeficiente de Fricção	0,04

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.