

ASX38

ÓLEO PARA CORRENTES

15.08.16

DESCRIÇÃO

ASX38 spray óleo para correntes é um lubrificante sintético de alto desempenho formulado para uso em todos os tipos de correntes e principalmente as que são submetidas a altas cargas e temperaturas elevadas. Tem ótima adesão e baixa perda por evaporação. Proporciona excelente proteção anticorrosiva em ambientes úmidos ou com atmosferas agressivas. Temperatura de trabalho de - 40 a 250 °C.

APLICAÇÕES

Correntes de transportadores, correntes de acionamento, correntes de elevação, correntes de empilhadeiras, correntes de cabines de pintura, máquinas da indústria de madeiras, estufas litográficas, estufas de secagem de papel, transportadoras de materiais em ramas tensoras, mancais de deslizamento, sistemas de lubrificação de cabos, máquinas de vidro, correntes de motos e outras.

PROPRIEDADES

- Aumenta a vida útil da corrente;
- Aumenta o intervalo de relubrificação;
- Não forma resíduos em altas temperaturas;
- Neutro para retentares e polímeros;
- Redução do consumo de óleo e de energia.

MODO DE USAR

Agite bem a lata, mantenha-a na vertical e pressione o botão da válvula direcionando o jato sobre o local desejado. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor que acompanha a embalagem. Assegure ventilação adequada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido premido
Forma	Aerossol
Tipo de Base	Óleo sintético
Propelente	Butano/Propano
Solubilidade em água	Insolúvel

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Aerossóis com 300 mL em caixas com 12 unidades.