

PSX106

ANTIRRESPINGO DE SOLDAS

06.08.16

DESCRIÇÃO

PSX106 antirrespingo de soldas é um produto líquido, de base aquosa, neutro e biodegradável. Evita as porosidades e rachaduras na solda. Protege com a mesma eficiência sobre a superfície úmida ou seca. Tem excelente resistência contra a corrosão mesmo nas ligas ferrosas mais suscetíveis a oxidação. É compatível com metais ferrosos e não ferrosos em geral.

APLICAÇÕES

Todas as operações de soldagem.

PROPRIEDADES

- Sem VOC, solventes e silicones;
- Não inflamável;
- Não se carboniza;
- Solúvel em água;
- Fácil de ser lavado;
- Não dificulta a adesão de tintas.

MODO DE USAR

Aplicar com o auxílio de pulverizador ou esponja sobre a superfície a ser soldada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Cor	Verde
Odor	Característico
Densidade a 20/24°C	0,980 – 1,040 g/cm ³
Ponto de Fulgor	Não tem
pH	7 -9

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5;20;50e200litros.