

# PSX108

## ANTIUMIDADE ELÉTRICA

06.08.16

### DESCRIÇÃO

**PSX108** é um produto para proteção contra a umidade, ferrugem e corrosão em equipamentos elétricos. Tem ação rápida e penetrante impermeabilizando todo o campo magnético de motores e equipamentos elétricos. Veda totalmente as mais inacessíveis fissuras ou trincas. Consegue eliminar a umidade e elevar a isolação mais rápido que a secagem em estufa. Medições de resistência antes e a intervalos após a aplicação do produto indicarão progressiva melhora das condições operacionais.

### APLICAÇÕES

Equipamentos elétricos como motores e enrolamentos, transformadores, geradores, caixas de fusíveis, disjuntores, tomadas, conexões múltiplas, sistemas de ignição, interruptores e acessórios, caixas de emendas subterrâneas de linhas telefônicas e na recuperação de equipamentos danificados por inundações.

### PROPRIEDADES

- Repele umidade;
- Restaura equipamentos após inundações;
- Penetra, veda e lubrifica todas as partes móveis;
- Protege contra ferrugem e corrosão;
- Melhora as propriedades elétricas;
- Não conduz energia;
- Não é inflamável;
- Não é tóxico;

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto visual	Líquido límpido
Odor	Característico
Cor	Âmbar

### MODO DE USAR

Aplicar puro com pincel, pulverizador ou por imersão, sobre todo o equipamento, dentro e fora, em superfícies de isolamento, metais e superfícies pintadas e aguardar a secagem. Medições de resistência antes e a intervalos após a aplicação do produto indicarão progressiva melhora das condições operacionais. Equipamentos danificados por inundações devem ser lavados com água ou mangueira de vapor. Deixar a água escorrer, aplicar o produto dentro do enrolamento, saturando todas as partes do isolamento. Pode ser aplicada sobre a superfície seca ou molhada. Testar a isolação e lubrificar.

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5;20;50e200litros.