

PSX129

SOLVENTE ECOLÓGICO 120° C

04.08.16

DESCRIÇÃO

PSX129 solvente hidrocarboneto alifático modificado ideal para desengraxe de peças e equipamentos. Tem elevado poder de solvência e ponto de fulgor acima de 120° C, o que o torna muito seguro em relação ao baixo risco de inflamabilidade. Não forma gases e oferece menor risco em locais próximo de faíscas, soldas e fontes de ignição. É um produto praticamente inodoro e livre de impurezas.

APLICAÇÕES

Limpeza e desengraxe em geral de peças e superfícies com óleo, graxa, resíduos de cola, massa de calafetar, etc. Por suas características especiais é o substituto ideal do querosene e outros solventes utilizados em limpeza. É um solvente com amplo campo de aplicações tanto em limpeza, quanto como fluido para laminação a frio ou até como diluente de tintas para impressão off-set contínuo.

PROPRIEDADES

- Não causa irritações cutâneas ou respiratórias, podendo ser manuseado sem prejudicar a saúde;
- Alto ponto de fulgor;
- Econômico;
- Evaporação lenta

MODO DE USAR

Aplicar puro por esfrega, imersão, pulverização ou em máquinas de lavar peças.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Ponto de Fulgor	>120° C
Densidade a 20/24° C	0,772 / 0,773 g/cm ³
Viscosidade a 40° C	2,07 / 2,1 cSt

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixar de usar EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.