

PSX132

DESMOLDANTE PARA PRENSAS

04.08.16

DESCRIÇÃO

PSX132 desmoldante é um fluido especialmente formulado para aplicação nos pratos das prensas das Indústrias de Compensados. Evita a aderência das resinas da madeira e de resíduos de cola utilizadas no processo. Proporciona aumento de produção porque reduz as paradas para limpeza.

APLICAÇÕES

- Pratos de prensas e esteiras;
- Correias transportadoras;
- Lubrificante de cabos de aço.

PROPRIEDADES

- Cria uma película estável;
- Lubrificante e antiaderente;
- Não se carboniza;
- Não deixa resíduo;
- Não mancha as peças;
- Resiste a altas temperaturas;
- Limpeza das formas mais fácil.

MODO DE USAR

Aplicar puro com pulverizador ou esponja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico	Líquido oleoso
Cor	Incolor
Odor	Inodoro
Densidade a 20/24° C	0,900 g/cm3

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.