

PSX133

DESMOLDANTE

03.08.16

DESCRIÇÃO

PSX133 é uma emulsão polimérica desmoldante para borrachas e plásticos. É diluível em água proporcionando ajustes de concentração conforme a necessidade e complexidade das peças. Tem ação lubrificante e antiaderente e foi especialmente formulado para produzir desmoldagens perfeitas em temperaturas baixas ou elevadas.

APLICAÇÕES

Indústrias de calçados, artefatos de borracha, peças plásticas e recapagem de pneus.

PROPRIEDADES

- Não deixa resíduo;
- Não mancha as peças;
- É fácil de ser aplicado;
- Super econômico;
- Não é tóxico.

MODO DE USAR

Diluir PSX133 na proporção de 20 até 50 partes de água. Aplicar com auxílio de pulverizador ou esponja. Ajustar diluição conforme necessidade das peças. Na desmoldagem de plásticos tem se obtido bons resultados na concentração de 1:50.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Cor	Branco
Odor	Característico
Densidade a 20/24°C	1,000 9/cm
Ponto de Fulgor	Nãotem
pH emulsão a 2%	7,5 a 8,5

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.