

PSX134

FLUIDO DESMOLDANTE

03.08.16

DESCRIÇÃO

PSX134 Fluido desmoldante é um produto ecológico aplicado como desmolde para fundição sob pressão de Zamac e Alumínio. Facilita a fluidez do metal aquecido e o preenchimento de todas as cavidades sem deixar marcas das ondas de fluxo. Lubrifica e protege o molde conferindo segurança aos pinos extratores sem acumular resíduos ou partículas.

APLICAÇÕES

Desmoldante para fundição de Zamac e Alumínio.

PROPRIEDADES

- Atóxico Inodoro
- Não inflamável Isento de Benzeno
- Peças mais bem acabadas

MODO DE USAR

Pulverizar pequena quantidade sobre o molde a cada ciclo de injeção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido transparente
Densidade	0,820-0,860g/cm ³
Ponto de Fulgor °C	95-105ASTMD-92
Viscosidade a 40°C	2,0-2,2ASTM 0445
Corvisual	Incolor e translúcido

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

COMPOSIÇÃO

Aditivos e solventes isoparafínicos.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.