

PSX146

DESENGRAXANTE EMULSIVO

04.08.16

DESCRIÇÃO

PSX146 desengraxante emulsivo é uma combinação de solventes ativos não tóxicos, com inibidores especiais para desengraxe rápido com ação protetora antioxidante. Rapidamente penetra e dissolve graxas minerais asfálticas e a base de sódio, lítio, cálcio, grafite e molibidênio, óleos lubrificantes integrais e outros tipos de sujeira encontradas nas indústrias pesadas.

APLICAÇÕES

Limpeza dos mais variados tipos de superfície, em transporte marítimo, rodoviário e ferroviário, empilhadeiras, tratores, implementos agrícolas, escavadeiras, caminhões, ônibus, aviões, tanques de armazenamento, motores e peças em geral, pisos de fábricas, usinas sucroalcooleiras e garagens. Fabricantes de pneus e borracha, empresas transportadoras de cargas pesadas, oficinas mecânicas e de manutenção industrial, agrícola ou predial, prestadoras de serviços de terraplanagem e construções pesadas. Recomendado para todo tipo de incrustações e acúmulos onde se requer uma limpeza mais pesada.

PROPRIEDADES

- Não ataca os metais e a pintura dos equipamentos;
- Inibe a corrosão.
- Contêm antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Aspecto Visual	Límpido/translúcido
Cor	Âmbar
Odor	Característico
Densidade a 20/24°C	0,800 / 0,900Kg/l

MODO DE USAR

Aplicar puro por pulverização, por espalhamento, imersão ou aspersão. Deixar atuar por 10 a 20 minutos e jatear água com pressão. Em camadas muito grossas esfregar com escovas comuns antes de jatear água. Repetir esta operação se necessário. Qualquer superfície de madeira, principalmente em navios. PSX146 penetra na madeira após alguns minutos e retira as manchas e sujeiras mais difíceis após esfregação e enxágue com bastante água, sendo necessário pode se repetir o processo.

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.