

RESIX PP23 VCI

PROTETIVO SEMI SECATIVO ATÓXICO

18.07.16

DESCRIÇÃO

RESIX PP23 VCI é um fluido protetivo desaguante de película oleosa fina. É um anticorrosivo para metais ferrosos e não ferrosos mantidos em ambientes internos ou externos. Possui na composição inibidores voláteis que impedem a ação de agentes oxidantes. É formulado de acordo com as novas especificações internacionais de segurança e saúde.

APLICAÇÕES

Conservação de peças e ferramentas, aparelhos mecânicos de precisão, bombas, engrenagens, produtos semi acabados em armazenamento.

Proteção temporária de peças, chapas, máquinas, tubulações, perfis metálicos, ferramentais e outros componentes metálicos.

PROPRIEDADES

Possui ótima propriedade deslocadora de água das superfícies metálicas que passam por operações de usinagem, decapagem e outras, deixando sobre as peças um filme protetor extremamente fino, sem necessidade de remoção.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estado Físico	Fluido
Cor Visual	Castanho
Odor característico	Suave
Ponto de Fulgor °C ASTM D92	Min. 60
Densidade ASTM D 1298	0,800 – 0,880
Demulsibilidade 40/40	4 minutos
Teste Salt Spray ASTM B 117	72 horas
Proteção área interna	1 ano

MODO DE USAR

Pode ser aplicado com pincel, panos, imersão ou pulverização.

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato como os olhos lave com água em abundância por quinze minutos, se a irritação persistir procurar assistência médica. Se ingerido não induzir o vômito. Consultar o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 5, 20, 50 e 200 Kg