

RESIX PP25 VCI

ANTIOXIDANTE AQUOSO

18.07.16

DESCRIÇÃO

RESIX PP25 VCI é um protetivo temporário de base aquosa, formulado com aditivos específicos que garantem uma excelente proteção antioxidante para todos os metais ferrosos e não ferrosos. Forma uma película protetiva fina e invisível que evita a oxidação nas peças banhadas no produto.

APLICAÇÕES

RESIX PP25 VCI é aplicado na proteção interna ou externa de peças, equipamentos, tubulações, provas hidrostáticas, e outras. Aconselha-se para obter uma performance melhor que os materiais a serem preservados estejam "in door".

PROPRIEDADES

- Solução estável transparente e homogênea,
- Baixa toxicidade,
- Não contem em sua composição nitritos compostos clorados, fenóis, metais pesados ou outros componentes considerados tóxicos para os operadores ou nocivos ao meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Aspecto (ASTM D2090)	Líquido transparente
Cor Visual	levemente amarelado
Impurezas (ASTM D2090)	Ausente
Densidade (Balão volumétrico)	1,050 – 1,100
Teste de corrosão Bosch 1%	Grau Zero

MODO DE USAR

Deve ser aplicado na peça por imersão, pincel ou por jatos pressurizados. Utilizar puro ou diluído em água na proporção de 3 a 20%, dependendo do período requerido para preservação dos metais.

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato como os olhos lave com água em abundância por quinze minutos, se a irritação persistir procurar assistência médica. Se ingerido não induzir o vômito. Consultar o CEATOX 0800 721 3000.

COMPOSIÇÃO

Alcanolaminas e veículo aquoso.

VALIDADE

36 meses desde que devidamente armazenado.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGEM

- 20 e 200 litros