

# MIXLUB GM03

## GRAXA BRANCA DE LÍTIO

02.09.16

### DESCRIÇÃO

**MIXLUB GM03** Graxa mineral branca à base de lítio, com micro partículas lubrificantes e aditivos de última geração que proporcionam baixíssimo coeficiente de atrito sob condições severas, sem rompimento do filme lubrificante. É especialmente indicada para situações onde se requeira graxa limpa, não tóxica e de bom aspecto. Pertence à categoria de lubrificantes de alta performance que garantem intervalos de troca ampliados, melhor desempenho dos equipamentos, redução dos custos de manutenção e do tempo de inatividade.

### APLICAÇÕES

- Rolamentos de motores elétricos;
- Rolamentos, mancais, articulações, cubos de rodas;
- Homocinéticas, roscas sem fim, pinos, guias, buchas e outros.

### PROPRIEDADES

- Redução de atrito e desgaste;
- Ótima resistência à oxidação;
- Resistente a altas cargas;
- Intervalos de troca ampliados.

### MODO DE USAR

Aplicar com pincel, espátula ou bomba de graxa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor Visual	Branco
Base	Mineral
Espessante	Lítio
Penetração Trabalhada a 25°C ASTM D 217	290 / 320
Classe de Consistência NLGI	1
Ponto de Gota ASTM D 566 em °C	> 180
Temperatura de Trabalho em °C	- 30 a 150
Separação de Óleo IP 121 em %	Máximo 5
Teste Four Ball – carga de soldagem em Kg	335

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

- 500 g; 1 Kg; 5 Kg; 18 Kg.