

MIXLUB OM32

ÓLEO MINERAL COM EXTRA ADITIVAÇÃO EP

02.09.16

DESCRIÇÃO

MIXLUB OM32 Série de óleos lubrificantes com aditivação EP tipo fósforo/enxofre, antiespumante, antioxidante e antiferrugem. Pertence à categoria de lubrificantes de alta performance que garantem intervalos de troca ampliados, melhor desempenho dos equipamentos, redução dos custos de manutenção e do tempo de inatividade.

APLICAÇÕES

Caixas de engrenagens.

PROPRIEDADES

- Não forma resíduos;
- Boa estabilidade química e térmica;
- Contém aditivos EP (extrema pressão);
- Protege engrenagens contra desgaste

MODO DE USAR

Aplicar com pincel, espátula ou bomba de graxa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidade (cSt) a 40°C	ISO VG							
	68	100	150	220	320	460	680	1000
Aspecto	Líquido âmbar castanho escuro							
Corrosão lâmina de cobre 3 horas / 100°C	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
Carga Timken "OK"	50lb							
Ponto de fulgor °C	200	210	220	230	240	240	250	>250
Classificação AGMA	2EP	3EP	4EP	5EP	6EP	7EP		

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 1; 5; 20; 50 e 200 Litros.