

# MIXLUB OS34

## ÓLEO SEMISSINTÉTICO (OM/PAO)

02.09.16

### DESCRIÇÃO

**MIXLUB OS34** Série de óleos semissintéticos desenvolvidos para lubrificação de caixas de engrenagens, rolamentos, mancais, correntes, guias, fusos e articulações. Pertencem à categoria de lubrificantes de alta performance que garantem intervalos de troca ampliados, melhor desempenho dos equipamentos, redução dos custos de manutenção e do tempo de inatividade.

### APLICAÇÕES

- Caixas de engrenagens;
- Rolamentos e mancais;
- Correntes, guias, fusos e articulações.

### PROPRIEDADES

- Ótima resistência à oxidação;
- Ótima estabilidade térmica;
- Excelente proteção anticorrosiva;
- Alta resistência à carga;
- Alta resistência ao envelhecimento;
- Compatíveis com óleos de base mineral.

### MODO DE USAR

Banho de imersão, imersão/circulação, injeção, lubrificação por gotejamento ou sistemas centralizados de lubrificação.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Visual	Azul						
		Semissintética						
Base		68	100	150	220	320	460	680
Viscosidade Cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /seg.							
Temperatura de Trabalho	°C	-30 a 120						
Densidade a 20/24°C	g/cm <sup>3</sup>	0,850 / 0,900						
Teste Four Ball - IP 239 carga de soldagem	Kg	> 600						
Cobre ASTM D130		1a						

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

- 5; 20; 50 e 200 litros.