

MIXLUB OS35

ÓLEO SINTÉTICO (PAO)

02.09.16

DESCRIÇÃO

MIXLUB OS35 Série de óleos sintéticos selecionados, com um pacote de aditivos especiais que proporcionam maior vida útil aos equipamentos.

Pertence à categoria de lubrificantes de alta performance que garantem intervalos de troca ampliados, melhor desempenho dos equipamentos, redução dos custos de manutenção e do tempo de inatividade.

APLICAÇÕES

- Caixas de engrenagens;
- Rolamentos e mancais;
- Correntes, guias, fusos e articulações.

PROPRIEDADES

- Ótima resistência à oxidação;
- Compatível com elastômeros e plásticos;
- Ótima estabilidade térmica;
- Excelente proteção anticorrosiva;
- Alta resistência à carga;
- Alta resistência ao envelhecimento;
- Resistente a formação de borras e depósitos;
- Baixíssima formação de espuma;

MODO DE USAR

Banho de imersão, imersão/circulação, injeção, lubrificação por gotejamento ou sistemas centralizados de lubrificação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Visual	Incolor Sintética						
		68	100	150	220	320	460	680
Base								
Viscosidade Cinemática a 40°C	mm ² /seg							
Índice de Viscosidade		140	140	145	150	155	160	160
Temperatura de Trabalho	°C	45 a 150			40 a 150		30 a 150	
Ponto de Fulgor (min.)	°C	220	220	220	220	220	220	220
Ponto de Fluidez	°C	-50	-45	-45	-40	-40	-35	-30
Densidade a 20/24°C	g/cm ³	0,850 / 0,900						
Cobre ASTM D 130		1a						

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.