

MIXLUB PS25

PASTA SINTÉTICA DE COMPLEXO DE LÍTIO

02.09.16

DESCRIÇÃO

MIXLUB PS25 Pasta sintética para montagens e lubrificação. É formulada com complexo de lítio, óleos selecionados e lubrificantes sólidos inorgânicos, antioxidantes, anticorrosivos aditivos especiais. Tem resistência a lavagem por água quente/fria. É recomendada para aplicação onde a limpeza é fundamental, tais como: indústrias de alimentos e bebidas, nas máquinas de envase e engarrafamento, processamento têxtil e indústrias de papel. Pertence à categoria de lubrificantes de alta performance que garantem intervalos de troca ampliados, melhor desempenho dos equipamentos, redução dos custos de manutenção e do tempo de inatividade.

APLICAÇÕES

- Placas de tornos (castanhas);
- Pinos extratores;
- Rolamentos;
- Montagens de engrenagens;
- Montagens de redutores;
- Mancais de deslizamento.

PROPRIEDADES

- Excelente comportamento em altas e baixas temperaturas;
- Proteção contra desgaste;
- Antidesgaste em movimentos oscilantes;
- Alta resistência às pressões e meios corrosivos;
- Evita a formação de óxidos de ajuste;
- Evita a tribo corrosão.

MODO DE USAR

Aplicar com pincel, espátula ou bomba de graxa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor Visual	Bege
Estrutura	Pasta homogênea
Base	Sintética
Espessante	Complexo de lítio
Classe de Consistência NLGI	2
Temperatura de Trabalho / °C	-30 a 300
Ponto de Gota DIN ISO 2176 / °C	> 200
Teste Four Ball DIN 51350 / N	> 5000
Penetração Trabalhada a 25°C DIN 51804 / 0,1 mm	270 / 295
Densidade a 20/24°C DIN 51757 / g/cm ³	1,150
Resistência à Água DIN 51807 / Grau	0
Emcor Test DIN 51802 / Grau	0

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 500 g; 1 kg; 5 kg; 18 kg.