

MIXLUB PS28

PASTA SINTÉTICA COM MOLIBDÊNIO

02.09.16

DESCRIÇÃO

MIXLUB PS28 Pasta de MoS², (Bissulfeto de Molibdênio) para montagem. É uma pasta macia desenvolvida com óleos minerais selecionados que servem de veículo para os lubrificantes sólidos combinados propiciando um vastíssimo campo de aplicação. Permite uma aplicação econômica, reduz sensivelmente o desgaste e aumenta a segurança do serviço em casos de emergência pelo filme deslizante e extremamente resistente. Pertence à categoria de lubrificantes de alta performance que garantem intervalos de troca ampliados, melhor desempenho dos equipamentos, redução dos custos de manutenção e do tempo de inatividade.

APLICAÇÕES

Lubrificar durante o amaciamento, mancais sujeitos a elevadas cargas, guias e trilhos deslizantes, engrenagens, fusos rosqueados, uniões parafusadas, conexões de rosca, mecanismos de regulação e para mandrilhar, curvar, estampar, prensar e cunhar. Especial aplicação como pasta de montagem para altas pressões.

PROPRIEDADES

- Facilita montagens e desmontagens;
- Protege contra danos durante o amaciamento;
- Evita o deslizamento intermitente (stick slip);
- Reduz o atrito e o desgaste;
- É extremamente resistente a pressão;
- Diminui o atrito e impede o contato metal/metal;
- Película lubrificante sólida a partir de 200°C;
- Resistente a ataques químicos;
- Isenta de chumbo e solventes;

MODO DE USAR

Limpar os pontos a ser lubrificadas, aplicar um fina camada da pasta com um pincel rígido ou um pano que não desfie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor Visual	Cinza escuro
Estrutura	Pasta homogênea
Base	Sintética / Mineral
Espessante	Inorgânico
Classe de Consistência / NLGI	2
Temperatura de Trabalho / °C	-35 a 450
Ponto de Gota	SPG
Teste Four Ball DIN 51350 / N	> 5500
Penetração Trabalhada DIN 51804 / 0,1 mm	250 / 280
Teor de Bissulfeto de Molibdênio (MoS ₂) / %	> 60

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 500 g; 1 kg; 5 kg; 18 kg.