

MIXLUB PS29

PASTA SINTÉTICA COM MOLIBDÊNIO E GRAFITE

02.09.16

DESCRIÇÃO

MIXLUB PS29 Pasta lubrificante sintética para montagens ou lubrificação de peças, roscas e parafusos sujeitos a altas temperaturas. Forma filme pastoso até 200 °C e película lubrificante seca até 1000 °C com resistência a soluções ácidas ou bases. Tem ótima proteção contra a oxidação e corrosão. É isento de substâncias que ofereçam risco ao manuseio ou ao meio ambiente.

Pertence à categoria de lubrificantes de alta performance que garantem intervalos de troca ampliados, melhor desempenho dos equipamentos, redução dos custos de manutenção e do tempo de inatividade.

APLICAÇÕES

Pasta de montagem de ferramentas, como por exemplo:

- Gavetas, machos, extratores para área de fundição;
- Roscas e parafusos submetidos a altas temperaturas;
- Utensílios de fundição de não ferrosos, moldes de fundição sob pressão;
- Excelente protetivo de utensílios na fundição de alumínio;
- Antiaderente em canais de vazamento;
- Antiaderente para resistências;
- Rolamentos com baixas rotações.

PROPRIEDADES

- Isenta de chumbo, cádmio, bário e níquel;
- Ótima resistência à oxidação;
- Longos períodos sem manutenção;
- Excelente comportamento em altas temperaturas;
- Filme pastoso até 200°C;
- Película lubrificante seca até 1.000°C;
- Resistência ilimitada a ácidos e alcalis;
- Excelente capacidade antissoldadura.

MODO DE USAR

Limpar os pontos a ser lubrificado, aplicar uma fina camada da pasta com um pincel rígido ou um pano que não desfie. Em rolamentos e mancais aplicar com espátula ou bomba de graxa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor Visual	Cinza
Base	Sintética
Espessante	Inorgânico
Classe de Consistência / NLGI	1
Penetração Trabalhada / 0,1 mm	325
Temperatura de Trabalho / °C	-25 a 1.000
Ponto de Gota	SPG
Teste Four Ball / N	4000
Densidade a 20/24°C / g/cm ³	1,300

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 500 g; 1 kg; 5 kg; 18 kg.