

OVERCUT SS10

ÓLEO DE CORTE SEMISSINTÉTICO

19.09.16

DESCRIÇÃO

OVERCUT SS10 é um óleo lubrificante do tipo semissintético, bio estável e miscível em água em todas as proporções. É formulado com básico de primeiro refino e aditivos específicos de lubricidade, proteção anticorrosiva, biocidas e antiespumante isento de silicone. Contém alto grau de agentes ativos que proporcionam excelente desempenho de usinagem, mesmo em altas diluições. É atualmente o primeiro e único produto entre todos os fabricantes a usar o **VCI** em sua fórmula para conferir uma proteção superior contra a oxidação nas peças durante e após a usinagem.

APLICAÇÕES

Operações de usinagem leve a média severidade, em metais ferrosos e não ferrosos, em substituição aos óleos integrais e solúveis convencionais.

PROPRIEDADES

- Alto poder refrigerante e lubrificante;
- Versátil, pode ser usado em todas as operações convencionais de corte e retífica;
- Grande poder anticorrosivo;
- Excepcional estabilidade das emulsões;
- Não apodrece durante o uso porque não é atacado por bactérias;
- Emulsão translúcida permitindo visualização da ferramenta nas operações;
- Baixa formação de espuma.

MODO DE USAR

Adicionar **OVERCUT SS10** em água sob agitação, na proporção de 2 a 5% dependendo da severidade da operação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido transparente
Cor	Amarelado
Densidade a 20/24 °C	0,99/1,02 g/cm ³
pH solução 3%	9,0 – 10,0
Corrosão teste Bosch	Grau Zero
Teste de Espuma	Quebra rápida
Validade	12 meses

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 20, 200 Litros.