

# OVERSNIP 23

## ÓLEO PARA USINAGEM GERAL

25.09.16

### DESCRIÇÃO

**OVERSNIP 23** é um óleo integral do tipo inativo para operações severas de usinagem. É formulado com óleos básicos de primeiro refino, inibidores de oxidação e aditivos de Extrema Pressão a base de cloro e fósforo que conferem ao produto excelente rentabilidade e alto poder de lubrificação.

### APLICAÇÕES

**OVERSNIP 23** é indicado para todas as operações de corte severas ou não em todos os materiais. É o produto ideal para tornear, fresar, rosquear, furar, serrar, brochar, broquear, etc. Proporciona excelentes resultados em máquinas automáticas, na produção em massa e pode ser usado economicamente tanto em máquinas individuais como em sistemas centrais.

### PROPRIEDADES

- Alto poder de lubrificação;
- Bom desempenho em aços de alta liga e metais amarelos;
- Alta capacidade antioxidante;
- Redução no desgaste ferramental;
- Excelente acabamento na peça trabalhada;
- Evita a solda entre o cavaco e a ferramenta;
- Baixa formação de névoa.

### MODO DE USAR

Adicionar ao tanque de recirculação e evitar o contato com água.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Aspecto Visual	Oleoso
Cor Visual	Castanho
Densidade a 20/24°C ASTM D 1298	0,960
Viscosidade 40 °C	25 cSt
Ponto de Fulgor COC, °C ASTM D 92	150 °C mínimo
Atividade em Cobre	1 B

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

- 5; 20; 50 e 200 litros.