

RESIX PP29

ANTICORROSIVO DE FILME SECATIVO

02.09.16

DESCRIÇÃO

RESIX PP29 Fluido para proteção de médio a longo prazo contra corrosão de peças metálicas ferrosas e não ferrosas. É composto por resinas sintéticas que formam um filme secativo e resistente ao toque. Apresenta-se como líquido fino e volátil.

É formulado de acordo com as novas especificações internacionais de segurança e saúde.

APLICAÇÕES

- Peças metálicas ferrosas e não ferrosas, em qualquer condição atmosférica;
- Ideal para materiais que estarão sujeitos ao manuseio ou expostas em prateleiras.

PROPRIEDADES

- Película micrométrica;
- Secagem extremamente rápida;
- Facilmente removível com solventes;
- Não mancha as embalagens.

MODO DE USAR

Aplicar preferencialmente por imersão para formar uma película uniforme. Em grandes peças e equipamentos, aplicar com pulverizador ou pincel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico	Líquido volátil
Densidade 20/24 °C ASTM D 1298	0,690 g/cm ³
Ponto de Fulgor ASTM D 56	< 20 °C
Cores opcionais	Vermelho/Laranja/ Amarelo
Odor	Solvente característico

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 1; 5; 20 e 200 litros.