

OVERSNIP 19

ÓLEO PARA USINAGEM GERAL E FURAÇÃO PROFUNDA

05.12.16

DESCRIÇÃO

OVERSNIP 19 é um óleo de corte integral do tipo inativo para operações severas. É formulado com óleos básicos de primeiro refino e inibidores de oxidação e aditivos de Extrema Pressão que conferem ao produto excelente rentabilidade e alto poder de lubrificação.

APLICAÇÕES

Operações de corte severas tais como: Fresamento de engrenagens, broqueamento, rosqueamento e furação profunda em metais ferrosos e não ferrosos.

PROPRIEDADES

- Alto poder de lubrificação;
- Alta capacidade antioxidante;
- Redução no desgaste ferramental;
- Excelente acabamento na peça trabalhada;
- Evita a solda entre o cavaco e a ferramenta;
- Baixa formação de névoa.

MODO DE USAR

Adicionar ao reservatório da máquina e evitar a contaminação com água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Aspecto Visual	Oleoso
Cor Visual	Castanho escuro
Densidade a 20/24°C ASTM D 1298	0,920 a 0,960
Estabilidade Concentrado	Estável
Viscosidade 40 °C	26 a 28cSt
Ponto de Fulgor COC, °C ASTM D 92	170 °C mínimo

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 5; 20; 50 e 200 litros.