

OVERSNIP 22

ÓLEO PARA USINAGEM SEVERA E ROSQUEAMENTO

25.09.16

DESCRIÇÃO

OVERSNIP 22 é um óleo de corte integral do tipo inativo para operações severas. É formulado com óleos básicos de primeiro refino e inibidores de oxidação e aditivos de Extrema Pressão que conferem ao produto excelente rentabilidade e alto poder de lubrificação.

APLICAÇÕES

Operações severas de corte, tais como:

- Fresamento de engrenagens;
- Broqueamento e rosqueamento em metais ferrosos e não ferrosos.

PROPRIEDADES

- Alto poder de lubrificação;
- Alta capacidade antioxidante;
- Redução no desgaste ferramental;
- Excelente acabamento na peça trabalhada;
- Evita a solda entre o cavaco e a ferramenta;
- Baixa formação de névoa.

MODO DE USAR

Adicionar ao tanque de recirculação e evitar o contato com água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Aspecto Visual	Oleoso
Cor Visual	Castanho
Densidade a 20/24°C ASTM D 1298	0,880 a 0,900
Viscosidade 40 °C	25 a 30 cSt
Ponto de Fulgor COC, °C ASTM D 92	190 °C mínimo
Atividade em Cobre	1 B

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 5; 20; 50 e 200 litros.