

# PSX144 (LIOX)

## DESINCRUSTANTE ÁCIDO

31.01.17

### DESCRIÇÃO

**PSX144** é um energético produto para limpeza de superfícies com incrustações difíceis de serem removidas com produtos comuns.

**PSX144** é concentrado, seguro, econômico, de fácil aplicação e atuação instantânea. É inofensivo à maioria das pinturas e acabamentos.

**PSX144** limpa por penetração e desagregação, eliminando as impurezas responsáveis pela má aparência de pisos, paredes e monumentos de pedra.

### APLICAÇÕES

**PSX144** é indicado para limpeza e remoção de sujeiras de origem inorgânica, tais como cimento, argamassa, terra, gesso, limpeza de betoneiras, carrinhos, caçambas, mofo, limo e crostas de ferrugem em máquinas e equipamentos de construção civil. Ideal para limpeza pesada de final de obra, recuperação de pisos encardidos e amarelados. de alvenaria nova ou velha, telhas vitrificadas ou telhas cerâmicas.

NOTA: Sobre pedras naturais polidas, fazer um teste antes da aplicação, não indicado para limpeza de mármore e granitos.

### PROPRIEDADES

- Renovador de fachadas e monumentos;
- Pedras Ardósia, mineira e granito ficam como novas; Remove manchas de áreas de piscinas e churrasqueiras.

### MODO DE USAR

Aplicar o produto puro ou diluído em até 10 partes de água. Ajustar diluição conforme necessidade do trabalho. Molhar a superfície com água e retirar o excesso antes de aplicar o produto. Fazer teste de superfície e diluição antes de aplicar em grandes áreas. Utilizar luvas e botas de borracha para o manuseio e aplicar somente em locais bem ventilados. Não pode ser misturado com água sanitária ou produtos alcalinos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Cor	Vermelho translúcido
pH solução aquosa 10%	2,0/2,5
Densidade	1,000g/cm <sup>3</sup>

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.