

PSX152

FLUIDO TROCACOR

11.08.16

DESCRIÇÃO

PSX152 fluido troca cor é um produto de limpeza para mudança rápida de cor em processos de injeção, extrusão e moldagem por sopro de plásticos. É um produto biodegradável, atóxico, não inflamável, não corrosivo e sem restrições de uso. Limpa rapidamente o canhão e a rosca, os canais de câmara quente nas injetoras e as matrizes nas extrusoras. Sua aplicação garante uma limpeza eficaz e redução no tempo de parada e na quantidade de material para produzir com a nova cor.

APLICAÇÕES

Máquinas Injetoras, Extrusoras e Sopradoras de plásticos.

PROPRIEDADES

- Não mancha ou agride moldes e peças;
- Biodegradável;
- Atóxico.

MODO DE USAR

Misturar de 5 a 10 mL de produto **PSX152** para cada quilo de resina a ser usada como purga. A resina não deve ser pré-aquecida. Abastecer a máquina e processar em temperatura normal de uso. Os polímeros queimados e os resíduos da cor anterior serão arrastados facilmente. Normalmente duas cargas do canhão com o produto serão suficientes para a limpeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
pH	Neutro
Densidade a 20/24° C	1,000 g/cm3

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Frascos de Polietileno de alta densidade com:

- 1;5;20 litros.