

OVERLUB AW325

FLUIDO HIDRÁULICO SOLÚVEL EM ÁGUA

20.02.17

DESCRIÇÃO

OVERLUB AW325 é um fluido hidráulico sintético concentrado e foi formulado especialmente para aplicações de movimentação lenta e alta carga e evitar a aderência de válvulas deixadas estáticas por longos períodos. Apresenta excelentes propriedades de estabilidade, antidesgaste, anticorrosão e resistência ao ataque microbiológico.

OVERLUB AW325 é extremamente econômico em uso, sendo um meio operacional hidráulico ideal para equipamentos projetados para fluidos à base de água.

OVERLUB AW325 pode integrar a seleção de Produtos Químicos para uso Offshore. Tendo como base estudos do Centro de Ambiente, Pesca e Aquaculture Science sobre a composição química, biodegradabilidade, bioacumulação e os efeitos toxicológicos em organismos marinhos, pode ser incluído como Categoria C e não depende de notificação para descarga desde que a taxa anual por instalação não exceda 10 toneladas.

APLICAÇÕES

Sistemas hidráulicos em geral projetados para fluidos à base de água. Particularmente adequado para operações em ambientes tais como:

- Siderúrgicas;
- Prensas de metal quente;
- Operação da Fornalha;
- Sistemas de Prevenção de Blow-Out de Alta Pressão.

PROPRIEDADES

- Economia, mais uso de água nos sistemas hidráulicos;
- Ambientalmente amigável;
- Proteção contra corrosão;
- Propriedade antidesgaste;
- Preserva vedações;
- Estabilidade das soluçõessem formação de lamaz;
- Lubrificação permanente em peças deslizantes;
- Não reativo em metais ferrosos, não ferrosos e metais leves.

MODO DE USAR

- Usar de 1 a 5% de modo geral.
- Bombas radiais e alternativas usar 10%.
- Níveis ótimos de pH de 9 a 11. Ajustar quando diminuir.
- Manter controle permanente da concentração recomendada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Odor	Neutro
Cor Visual	Incolor Translúcido
Densidade	1,03g/cm ³
Viscosidade 20 °C mm ² /s	15
Corrosão Lâmina de Cobre	1 A

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixar de usar EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 20 e 200 litros.