

PSX151 (ISODRAW 26)

SOLVENTE DIELÉTRICO ATÉ 26.000 V

04.08.16

DESCRIÇÃO

PSX151 limpador de motores e equipamentos elétricos de alta ou baixa voltagem. É um produto com características especiais para ser aplicado em motores e equipamentos elétricos de corrente alternada em funcionamento e corrente contínua sem tensão. É um poderoso desengraxante e pode ser usado para remoção de óleo, cera e gordura de superfícies metálicas, motores e equipamentos. Remove sujidades que prejudicam o funcionamento e causam aquecimento e até a queima dos equipamentos. Tem ponto de combustão alto e evaporação controlada para não causar condensação de umidade.

APLICAÇÕES

Limpeza de cabines de força de alta tensão até 26000 Volts, geradores e motores em geral. Motores podem ser imersos no produto e depois jateados com ar comprimido até secarem para serem colocados novamente em funcionamento. Não deve ser aplicado em computadores, superfícies aquecidas ou equipamentos que operem acima de 26.000 volts. Peças de acrílico devem ser removidas antes da aplicação do solvente. Quando aplicado em painéis elétricos, manter as portas abertas até a secagem completa para evitar a formação de gases originados pela evaporação do produto.

PROPRIEDADES

- Não condutivo;
- Não inflamável;
- Prolonga a vida do motor;
- Reduz manutenção.

MODO DE USAR

Aplicar puro por imersão, com ar comprimido ou pistola manual especial para esse fim. Pulverizar para dentro do motor até ficar limpo e aplicar ar até secar; lubrificar em seguida. Em motores pequenos, limpar sem desmontagem. Colocar por imersão e depois aplicar ar comprimido até secar. A lubrificação é indispensável após essa limpeza. Motores de corrente direta só devem funcionar após total evaporação do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido límpido
Cor	Saybolt 20 mín.
Densidade a 20/24°C	1,020 Kg/l
Ponto de Anilina	40°C / 60°C
Ponto de Fulgor (v.f)	NT
Rigidez Dielétrica	26.000V
Halogênios Livres	Ausente
Corrosão ao Cobre	1 A máx.
Acidez (HCl)	7 ppm máx.
Prova de Mancha	Negativa
Teor de Água	0,05% máx.

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.