

PSX118

DESENGRAXANTE PARA CHASSIS

03.08.16

DESCRIÇÃO

PSX118 desengraxante líquido alcalino altamente concentrado, indicado para a remoção de óleos, graxas e gorduras em elevada concentração. É uma combinação de tensoativos e agentes alcalinizantes poderosos com grande capacidade de emulsão garantindo ação eficaz. Excelente desempenho com qualquer dureza de água.

APLICAÇÕES

PSX118 é aplicado com sucesso na limpeza pesada de máquinas e equipamentos industriais. Remove graxas, óleos, sujeiras e fuligem presentes nas superfícies de chassis de ônibus, caminhões, tratores, trens, correntes, ferramentas, motores (externo), pisos de oficinas, garagens, aeronaves embarcações, peças e pisos em postos de combustíveis, limpeza de frigoríficos, pátios de manobra.

PROPRIEDADES

- Age por saponificação e emulsão das sujeiras;
- Limpador enérgico;
- Não causa problemas ecológicos;
- Não contém fenóis ou cresóis;
- Rápido.

MODO DE USAR

Antes de usar o produto, testar em uma pequena área não visível, de modo a verificar se a superfície a ser limpa não sofrerá dano. Diluir de 1 a 4 litros do produto para cada 20 litros de água e aplicar com pulverizador, escova ou esponja. Depois da aplicação jatear água sob pressão até remoção total da aderência. Nunca deixe secar o produto sobre a superfície.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------|---------------------|
| Estado físico | Líquido |
| Cor | Azulada |
| Aspecto Visual | Límpido/translúcido |
| Densidade | 1,180 Kg/l |

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Bombonas de Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.