

# PSX155

## GALVANIZADOR A FRIO

05.04.17

### DESCRIÇÃO

**PSX155** galvanizador a frio é um produto para revestimento protetivo de superfícies metálicas ferrosas. Age como primer anticorrosivo impedindo o processo de ferrugem em ferro, aço e cordões de solda.

**PSX155** é composto de micro partículas de zinco e resinas que proporcionam ótima aderência sobre superfícies metálicas com facilidade de aplicação e secagem rápida ao toque. Tem excelente capacidade bloqueadora da ferrugem ao mesmo tempo em que forma uma camada de proteção anticorrosiva de alta resistência mesmo nos mais agressivos ambientes.

### APLICAÇÕES

Toda e qualquer superfície metálica sujeita a corrosão. Equipamentos marítimos e outros de movimentação de carga junto ao cais. Tanques, Torres de Transmissão, Dutos de aquecimento ou refrigeração. Estufas e Gabinetes de chaves e disjuntores expostos. Equipamentos Ferroviários, Rodoviários, Chassis e Carrocerias de Ônibus, Máquinas Agrícolas, pontos de solda, estruturas metálicas e outros.

### PROPRIEDADES

- Acaba com a ferrugem de forma fácil e rápida;
- Forma película anticorrosiva resistente à atmosfera salina;
- Resiste à água quente acima do ponto de ebulição;
- Resiste temperatura seca acima de 350°C;
- Substitui fundo e tintas convencionais;
- Garante a mesma proteção antiferrugem que os banhos galvânicos de zinco.

### MODO DE USAR

O produto não é tóxico e nem irritante para a pele. Deve ser aplicado em locais ventilados para evitar inalação. Aplicar sobre a superfície metálica limpa e isenta de resíduos de tinta ou oleosidades. É recomendável escovar ou raspar a ferrugem solta e aplicar com pincel, rolo ou pistola de pintura. A cobertura média é de 18 m<sup>2</sup>/Litro. Duas aplicações com intervalo de 10 a 15 minutos formam um filme aproximado de 55 microns que protegem a superfície por longo período.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Cor	Cinza
Odor	Característico
Densidade a 20/24°C	2,25 g/cm <sup>3</sup>

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

Latas com:

- 250 g
- 3,6 Kg.