

STAMP 36

FLUIDO DE ESTAMPAGEM MISCÍVEL EM ÁGUA

02.09.16

DESCRIÇÃO

STAMP 36 Fluido desenvolvido para operações de estampagem, totalmente isento de derivados de petróleo e miscível em água. Formulado com óleos sintéticos e derivados vegetais altamente refinados, com aditivos antioxidantes, anticorrosivos e inibidores de espuma. É formulado de acordo com as novas especificações internacionais de segurança e saúde.

APLICAÇÕES

Indicado para operações de estampagem leve ou de alta severidade, em metais ferrosos e não ferrosos. Excelente desempenho em aço inox.

PROPRIEDADES

- Isento de hidrocarbonetos, aditivos clorados, metais pesados, nitrito, fenóis ou qualquer outra substância incompatível com o meio ambiente ou com a saúde do operador;
- Fácil e rápida remoção de resíduos até mesmo com detergentes neutros;
- Ótima ação anticorrosiva para o molde e peças;
- Alta eficiência de estampabilidade;
- Diversificação na aplicação, em casos mais leves pode ser diluído até 1:10 em água.

MODO DE USAR

Usar puro ou diluído em água na proporção de até 1:10, ajustando a concentração conforme a severidade da operação. Começar com o produto na forma mais concentrada e ir adicionando água aos poucos observando até onde o desempenho será satisfatório, não ultrapassar a proporção de 1:10.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Fluido
Cor Visual	Castanho
Odor Característico	Suave
Densidade a 20/24°C ASTM D 1298	1,000 a 1,020
pH Solução a 1% em Água	8,0 a 9,0
Teste Bosch a 1% em Água	0
Estabilidade Produto Puro	Estável

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- Baldes de 20 litros e tambores de 200 litros.
- Container de 1000 litros