

# WIRECUT

## FLUIDO LUBRIFICANTE PARA ELETROEROSÃO A FIO

22.11.17

### DESCRIÇÃO

**WIRECUT** é um moderno lubrificante e refrigerante isento de substâncias prejudiciais aos operadores e meio ambiente. Forma solução transparente e cristalina permitindo uma visão constante e perfeita do campo das operações de eletrofito.

### APLICAÇÕES

**WIRECUT** é especialmente indicado para todos os trabalhos de eletroerosão à fio em metais ferrosos e não ferrosos.

### PROPRIEDADES

- Acabamento primoroso;
- Proteção contra oxidação e corrosão;
- Fácil lavagem e remoção do material erodido;
- Evita o desenvolvimento de bactérias e fungos;
- Vida longa da solução.

### MODO DE USAR

- Misturar de 5 a 8 % do fluido **WIRECUT** em água sob agitação.
- Preparar a solução em um recipiente limpo e livre de contaminação;
- Evitar super concentração da emulsão porque não oferece nenhuma vantagem operacional;
- Limpar e desinfetar o circuito da máquina operatriz com **OVERBAC**, antes de efetuar a troca;
- Fator de correção para acerto do banho: 2,3 (refratômetro manual).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Visual	Líquido Transparente
Densidade (Balão Volumétrico)	0,900 - 1,100
Cor	Amarelado
Odor	Característico
pH (solução 3%)	9,00 – 10,00
Corrosão (solução 3%)	Grau zero

### PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o **CEATOX 0800 721 3000**. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

### ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

### EMBALAGENS

- 20, 50 e 200 Litros.